

PRODUIT	TRANSMISSION LUMIÈRE VISIBLE	TRANSMISSION SOLAIRE	RÉFLEXION SOLAIRE	ABSORPTION SOLAIRE	RÉFLEXION LUMIÈRE VISIBLE	VALEUR U (EN 673 W/M²K)	BLOCAGE DES RAYONS UV	COEFFICIENT DE PROJECTION	FACTEUR SOLAIRE (FACTEUR G)	ENERGIE SOLAIRE TOTALE REJETÉE
Série Clear										
2M Clear	88 %	75 %	8 %	17 %	10 %	1.05	96 %		0.93	19 %
4M Clear	86 %	74 %	8 %	18 %	10 %	1.05	96 %		0.92	20 %
7M Clear	85 %	71 %	10 %	19 %	10 %	1.05	96 %		0.91	20 %
8M Clear	83 %	77 %	8 %	15 %	10 %	1.05	99 %		0.92	19 %
11M Clear	82 %	70 %	10 %	20 %	10 %	1.05	99 %		0.91	22 %
16M Clear	82 %	70 %	9 %	21 %	10 %	1.05	99 %		0.90	25 %
21M Clear	79 %	65 %	12 %	23 %	12 %	1.01	99 %		0.88	27 %
Série Silver (REFLECTIVE)										
4M Silver 20	15 %	12 %	55 %	33 %	60 %	0.94	99 %	84 %	0.24	79 %
8M Silver 20	15 %	12 %	55 %	33 %	60 %	0.94	99 %	84 %	0.24	79 %
Série Anti-Graffiti										
4M Anti-Graffiti	86 %	78 %	9 %	13 %	9 %	1.09	95 %	3 %	0.93	19 %
6M Anti-Graffiti	86 %	76 %	10 %	14 %	10 %	1.09	95 %	3 %	0.93	19 %

Les valeurs ci-dessus sont seulement représentatives et ne sont données qu'à titre indicatif.

PRODUIT	ÉPAISSEUR SANS LINER (μ)	UNI OU MULTI-COUCHE	RÉSISTANCE À LA TRACTION (MPA)	RÉSISTANCE À LA RUPTURE (KN/M)	ELONGATION À LA RUPTURE	FORCE DE PELAGE (KGF/25MM)	FORCE DE PERFORATION (N)
Série Clear							
2M Clear	0.002"	1	34,100 psi	68 lbs/inch	>100%	2750 g/inch	54 lbs
4M Clear	0.004"	1	34,900 psi	136 lbs/inch	>100%	2750 g/inch	93 lbs
7M Clear	0.007"	1	32,260 psi	216 lbs/inch	>100%	2750 g/inch	149 lbs
8M Clear	0.008"	Multi	32,500 psi	269 lbs/inch	>100%	2750 g/inch	173 lbs
11M Clear	0.011"	Multi	32,700 psi	370 lbs/inch	>100%	2750 g/inch	243 lbs
16M Clear	0.016"	Multi	32,500 psi	468 lbs/inch	>100%	2750 g/inch	274 lbs
21M Clear	0.021"	Multi	28,200 psi	600 lbs/inch	>100%	2750 g/inch	358 lbs
Série Silver (REFLECTIVE)							
4M Silver 20	0.004"	Multi	33,600 psi	134 lbs/inch	>100%	2750 g/inch	103 lbs
8M Silver 20	0.008"	Multi	30,400 psi	265 lbs/inch	>100%	2750 g/inch	173 lbs
Série Anti-Graffiti							
4M Anti-Graffiti	0.004"	1	34,900 psi	136 lbs/inch	>100%	1000 g/inch	93 lbs
6M Anti-Graffiti	0.006"	Multi	32,200 psi	190 lbs/inch	>100%	1000 g/inch	132 lbs

Les valeurs ci-dessus sont seulement représentatives et ne sont données qu'à titre indicatif.